# 8×1000BaseT
# スイッチングハブ
# 型式：W008G



**付属品**

- ラバーパッド（4個）
- 電源コード（1本）
- 取扱説明書（1枚）

## 特徴

- IEEE 802.3 ，802.3u ，802.3ab ，802.3x に対応
- 電源回路内蔵によるコンパクトサイズ設計
- 全ポート 10/100/1000T 対応
- 全ポート Auto MDI/MDI-X 切替機能対応
- 16Gbps のバックプレーン容量
- オートネゴシエーション機能
- 最大フレームサイズ 8Kbyts
- 8K MAC アドレス（自動学習）
- フロー制御方式（全二重時）
- バックプレッシャー方式（半二重時）
- ストア&フォワード転送方式
- バッファメモリ 144Kbyts
- ノンブロッキング保証
- 環境に優しい RoHS 指令対応

# 仕様

| 項目 | 機能・規格 |
|---|---|
| ポート | 1～8 ポート (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| インタフェース規格 | IEEE 802.3　10Base-T<br>IEEE 802.3u　100Base-TX<br>IEEE 802.3ab　1000Base-T<br>IEEE 802.3x　フロー制御とバックプレッシャー |
| フロー制御 | フロー制御 (全二重時)<br>バックプレッシャー (半二重時) |
| スイッチング方式 | ストア＆フォワード |
| バックプレーン容量 | 16Gbps |
| 通信方式 | CSMA/CD |
| 転送レート | 10M　：14880pps／@64byts<br>100M　：148800pps／@64byts<br>1000M：1488000pps／@64byts |
| パケットバッファー | 144Kbits |
| MAC アドレス | 8K Mac アドレステーブル(自動学習) |
| コネクタ | 10T/100TX/1000T ： RJ-45 (全ポート「Auto MDI/MDI-X」対応) |
| LED 表示 | Power ： 電源 ON(緑)， 電源 OFF(消灯)<br>100/1000 ： 1000Mbps(緑), 100Mbps(橙), 未接続又は 10Mbps(消灯)<br>LNK/ACT ：リンク確立時(緑)，パケット送受信時(点滅)<br>FDX/COL ： 全二重(橙), コリジョン(点滅), 未接続又は半二重(消灯) |
| 区分 | D |
| エネルギー消費効率 | 0.87W/Gbps |
| 回線速度及びポート数 | 1Gbps 8 ポート |
| 最大実効伝送速度 | 8.0Gbps |
| 最大供給電力 | ― ― ― |
| 電源定格 | AC100V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 7.6[W] |
| ベンチレーション | ファンレス |
| 使用温度環境 | 0～45℃，10～90%RH (結露なきこと) |
| 保存温度環境 | -40℃～70℃，95%RH 以下 (但し、結露なきこと) |
| 外形寸法 | 165mm (W) × 100mm (D) × 32.5mm (H) |
| EMI 規格 | VCCI クラス A |
| 耐性 | 静電気放電イミュニティ　：IEC61000-4-2:2001<br>放射電磁界イミュニティ　：IEC61000-4-3:2002<br>電気的 FTB イミュニティ　：IEC61000-4-4:2001<br>サージイミュニティ　：IEC61000-4-5:2001<br>伝導性イミュニティ　：IEC61000-4-6:2001<br>電源周波数磁界イミュニティ：IEC61000-4-8:2001<br>瞬停／電圧変動イミュニティ：IEC61000-4-11:2001 |

総代理店　アイ・マーキュリー 株式会社
〒110-0016
東京都台東区台東 2-26-1-801
http://imrcry.jp/
TEL:03-6240-1097

製造元　株式会社 ウォンツ
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目10番22号 東朋ビル6F
http://www.wantsinc.jp/